


Bruksanvisning 2NC9 700 Orion mottaker-plugg



Beskrivelse

Mottaker for styring av alle Siemens og Dimplex ovner av type Unique, Classic og Topaz med termostat. Den gir deg mulighet til å sentralstyre ovnene fra en NOBØ Orion 700 sentralenhet.

Installasjon

1. Slå av ovnen
2. Skyv mottakeren inn i sporene på venstre side på av termostaten øverst til høyre på ovnen.
3. Still termostatrattet i ovnen på ønsket komforttemperatur.
4. Slå på ovnen
5. Legg inn mottakerens serienummer (trykket på baksiden) på ønsket sone i sentralenheten.
6. Velg nivå på sparetemperatur i menyen: Innstillinger-System-Mottakerinnstillinger.

Ovnen vil nå kunne styres av sentralenheten.

Under normal drift vil Orion 700 overstyre termostatens temperaturinnstilling i perioder hvor Orion sender Spar, Frostsikring eller Stoppsignal. I perioder med Komfortsignal vil termostatrattets innstilling være aktiv.

Ved trykk på mottakerens trykknapp vil status inverteres (fra spar til komfort eller motsatt) inntil neste statusendring på Orion 700 eller nytt trykk på knappen.

Grønn lysdiode på ovnen tennes ved sparetemperatur (**gjelder ovner produsert etter 18.05.2009**).

Rød lysdiode lyser når ovnen varmer.

Hvis Orion 700 overstyrer sonen til frostsikring settes sparetemperatur til 7°C. Grønn lysdiode lyser.

Hvis Orion 700 overstyrer sonen til STOP (helt av) vil ovenns lysdiode blinke og ovnen være av. **NB! Gjelder ovner produsert f.o.m. 18.05.2009. På eldre ovner vil minimumstemperatur 5°C være aktiv ved stilling STOP.**

Tekniske data

- Radiokommunikasjon 868 MHz
- Enkel montasje – ingen kabling
- Styres av Orion 700
- Mål 110x81x41 mm (bxhxd)