


N

1. Beskrivelse

Radiosender for montering i vinduskarm for å slå ovner i frostsikring ved lufting. Krever at ovnen er utstyrt med mottaker av typen 2NC9 882. Hver ovn kan motta signal fra inntil 6 vinduskontakter (5 hvis den også er koblet opp mot DigiHeat 8).

2. Installasjon



1. Åpne senderen ved hjelp av skruen i bunnen.
2. Sett inn medfølgende batteri.
3. Skru fast senderen og magnetkontakten slik at disse blir liggende mot hverandre når vinduet er lukket. Se ill. over.
4. **Konfigurering:**

Trykk på konfigureringsknappen på ovnens mottaker i 3 sekunder til grønn lysdiode blinker. Slipp knappen og trykk på nytt slik at diode blinker hurtig. Gjenta på alle ovner som skal styres av vinduskontakten. Trykk en gang på knappen på vinduskontakten. Ovnene slutter å blinke.

Konfigurasjonen kan slettes ved å holde ovnens konfigureringsknapp inne i 10 sekunder.

5. Still termostaten på ovnen(e) så høyt at ovnen varmer. Åpne vinduet og kontroller at ovnen slås av når dette er åpent.

3. Normal drift

Ved lukket vindu vil ovnen fungere som normalt, ved åpent vindu vil ovnen slås til frostsikring 5°C.

4. Tekniske data

Radiokommunikasjon 868 MHz


Rekkevidde 80m (fri sikt)

IP20, 0-30°

Batteridrift 1 stk. CR2032 3V

SIEMENS

RF Window sensor 2NC9 888



180908

XXX.XXX